

## WALCE PROWADZONE DO WYKOPÓW

### D.ONE

#### Standard

- Hydrostatycznie sterowanie przegubowe
- Zdalne sterowanie drogą radiową/kablową
- System aktywnej strefy AZS
- Poszerzenia bębna 610-850 mm
- Podwójny układ wibracji kierunkowych
- Dwa zakresy prędkości roboczej
- Dwie amplitudy
- Dwa skrobaki na bęben
- Automatyczne sterowanie wibracjami
- Tryb eko
- Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
- Automatyczne wyłączenie silnika przy bocznym kącie przechyłu 45°
- Rozruch elektryczny
- Obudowa ochronna do ciężkich warunków pracy
- Podnoszenie jednopunktowe

#### Opcja

- Olej hydrauliczny (specjalny)
- Bęben gładki (-45 kg amplituda 1.59/0.86 mm)
- Przenośna ładowarka do akumulatora zdalnego sterowania
- Regulowane skrobaki 610/850mm
- Zestaw naprawczy

## D.ONE

- **Masa operacyjna: 1595 kg**
- **Szerokość zagęszczania: 610 mm**
- **Silnik: Kubota D 1005**



**Job Site Confidence**  
Keep your team confident and healthy when operating on the job site. Ensure good working safety, ergonomics and easy to use operating systems.



**Low Cost of Ownership**  
Improve the overall profitability of your investment by reducing the costs of operating the machine while maintaining a high equipment value.



**High Quality Results**  
Avoid penalties and rework! Stabilize the quality of your paving and compaction jobs.



**Maximum Uptime**  
A machine has to run to make money! Minimize non-productive times, avoid unscheduled breakdowns.



**High Productivity**  
Increase the productivity of your job sites through efficient paving and compaction operation. Reduce non-productive times on the job site.



**Environment/Sustainability**  
Protect the environment. Show your social responsibility and collect on binders that require low CO<sub>2</sub> and noise emissions.